



Andreas Dietl e.U.

Graviermaterial
Graviermaschinen
Lasergravursysteme

Gstetten 9
A-3074 Michelbach
fon: 02744/67947
fax: 02744/67947-14
email: dietl@graviermaterial.at
www.graviermaterial.at

Bearbeitungsdatum: 27.06.2024

DATENBLATT - Laserfolie

Allgemeine Daten:

Zusammensetzung: Acrylcopolymere Methylmethacrylat
Stärke: 0.2 mm (Toleranz +/- 0,1mm)
Plattengröße: 610 x 305 mm
Oberfläche: matt oder glänzend (siehe Katalog)

Technische Daten:

Graviermethode: manuell &, elektronisch maschinell (CNC) oder Laser
Graviertiefe: 0,05 mm
Lagerung: Es wird ein geschützter und trockener Standort empfohlen um die Platten horizontal zu stapeln.
Fixierung / Befestigung: Bestens geeignet: Multi-Mat

Beständigkeit:

Gebrauch: innen sowie außen
UV-Widerstand: nach Katalog vorgegebenen Farben
Lebensmittelqualität: keine
Temperaturtoleranz: von -25°C bis + 75°C

Laserfolie ist beständig gegen: Haushalt Ammoniak ° Zitronensäure ° Kaffee ° Tee ° Senf ° Olivenöl ° Naptha ° 100 Bewei-Spiritus ° Natriumhydroxid ° Wesson Öl ° Rote Rübe Saft ° Traubensaft ° Butter ° Wasserstoffperoxid (10%) ° Benzin ° Isooktan